

LERANTI®

The best infrared you can get!



Leranti® infrarood verwarming

De maatstaf als het gaat om Warmte, Comfort, Design en Techniek!



THE BEST INFRARED YOU CAN GET!

Als u het heeft over Leranti® dan heeft u het over infrarood panelen welke in hun soort de meeste stralingswarmte afgeven. Zeer snel opwarmen, zonder concessies op kwaliteit. En worden vervaardigd en voorzien van de beste componenten en materialen.

8

STANDAARD 8 JAAR GARANTIE

Op alle Leranti® infrarood panelen wordt standaard 8 jaar volledige fabrieksgarantie gegeven.



100% NEDERLANDS FABRIKAAT

Leranti® infrarood panelen worden voor 100% ontwikkeld en geproduceerd in Nederland.



GEKLOKT DE SNELSTE

Leranti® infrarood panelen kenmerken zich door de snelheid waarmee de elektrische energie zich omzet in warmte straling. Binnen ca. 2-4 minuten (type afhankelijk) is de nominale temperatuur (60°C) van onze stalen panelen al bereikt. Deze prestatie van formaat voelt u niet alleen in de intensiteit van de stralingswarmte, maar zegt ook alles over de efficiëntie van ons Lerinox™ verwarmingselement.



Het Leranti® Easy infrarood paneel is het juiste paneel als het gaat om ruimtelijke verwarming! Het Easy infrarood paneel is ontwikkeld om ruimtes comfortabel en zuinig te verwarmen 24 uur per dag 7 dagen per week, net zoals de nu nog gangbare conventionele verwarming, dit tegen gelijkblijvende of zelfs lagere verbruikskosten (€).

Leranti Easy infrarood panelen zijn slechts 25 mm dun en zowel te monteren aan de wand als aan het plafond. Standaard is het Easy paneel frameless (zonder hoeklijsten). Leranti® Easy infrarood panelen worden geleverd inclusief een zeer solide ophangconstructie, waardoor de panelen snel en eenvoudig geplaatst kunnen worden.

Voor bepaalde types van de Leranti® Easy is een Floor Mount verkrijgbaar. Door middel van deze Floor Mount zijn de Leranti® Easy panelen eenvoudig staand te plaatsen en eventueel verplaatsbaar naar de plaats waar warmte nodig is. (Floor Mount is er voor de types Leranti® Easy 50x40, 50x90, 50x120 en 60x120).

De infrarode afstraling wordt bij de Leranti®infrarood panelen opgewekt door ons eigen ontwikkelde Lerinox™verwarmingselement. Lerinox™ zorgt voor een razendsnelle opwekking en verspreiding van de warmte. De kern van het Lerinox™ verwarmingselement is een product uit de automotive, welke al een bewezen levensduur heeft van meer dan 25 jaar, waarbij de afname van het vermogen nihil is! In combinatie met een zeer hoogwaardige industriële isolatie geeft dit een uiterst krachtige afstraling aan de voorzijde van het infrarood paneel.



De Leranti® Easy infrarood panelen worden standaard geleverd in de kleur RAL 9016. Indien gewenst zijn ze ook leverbaar in een andere (RAL) kleur. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

Daarnaast is er de optie om de panelen te voorzien van een eigen afbeelding. Een paneel met uw eigen familiefoto of het logo van uw bedrijf of iets geheel anders? Het is allemaal mogelijk.

Maten en Specificaties

Specificatie Tabel			
Spanning:	230V, 50Hz		
Oppervlakte:	Gecoat staal (Standaard RAL 9016)		
Bevestiging:	Wand en/of plafond		
Afmetingen lxb (cm)	Vermogen (Watt)	Prijs (Incl. BTW)	Ruimtelijke verwarming
50x40	220	€ 299,-	4-7m3(*)
50x90	500	€ 349,-	10-16m3(*)
50x120	660	€ 379,-	16-22m3(*)
60x60	400	€ 365,-	8-14m3(*)
60x120	800	€ 464,-	20-27m3(*)
60x160	1100	€ 499,-	27-37m3(*)
90x90	1100	€ 519,-	27-37m3(*)
Easy panelen hebben een eindtemperatuur van ca. 95-105°C			

(*) De genoemde waarden zijn indicaties voor gesloten ruimtes. Neem voor een goede berekening/toepassing gerust contact met ons of met één van onze geselecteerde dealers/installateurs op.